



Modello Type	Uscite Inlet-Outlet	Precisione Accuracy	Pressione max Max pressure	Portata Capacity
PONY FLOW 1/2"	BSP-M 1"	±1%	40 Bar	3:30 l/min
PONY FLOW 3/4"	BSP-M 1"	±1%	40 Bar	7:70 l/min
PONY FLOW 1"	BSP-M 1" 1/4	±1%	40 Bar	10:100 l/min
PONY FLOW 1" 1/2	BSP-M 1" 1/2	±1%	40 Bar	35:350 l/min
PONY FLOW 2"	BSP-M 2"	±1%	40 Bar	72:750 l/min
PONY FLOW 3"	BSP-M 3"	±1%	40 Bar	150:1500 l/min
PONY FLOW 4"	BSP-M 4"	±1%	40 Bar	300:3000 l/min

CONTALITRI ELETTRONICO con visore incorporato, alimentato a pila

CONTALITRI. Corpo in acciaio inox 316. Turbina in acciaio inox - Rotori o supporti con cuscinetti inox, grafite o in ceramica.

VISORE DEL CONTALITRI. Può indicare: Volume cumulativo erogato (con azzeramento) fino a 999.999 unità - Volume parziale in misure diverse: Litri, Galloni USA, Galloni Imp. - Impostazione impulsi per adeguamento calibratura di liquidi con diverse temperature e viscosità - Impostazione impulsi per misure di contaltri da 1/2" a 4".

ELECTRONIC FLOWMETER with an integrated display, battery-powered

FLOWMETER. Body constructed with stainless steel 316. Stainless steel fan - Rotors or supports with stainless steel bearings, graphite, or ceramic.

FLOWMETER DISPLAY. Can indicated: Total sprayed volume (with zero setting) up to 999.999 units - Partial volume with different measurements: Liters, U.S. Gallons, Imperial Gallons - Impulse setting for adequate calibration of liquids with different temperatures and viscosities - Impulse setting for 1/2" to 4" flowmeters.

DEBITMETRE ELECTRONIQUE avec visualiseur incorporé, alimenté par piles

DEBITMETRE. Corps en acier inox 316. Turbine en acier inox - Rotori ou supports avec coussinets inox, en graphite ou céramique.

VISUALISEUR DU DEBITMETRE. Il indique: le volume cumulatif érogé (avec retour à zéro) jusqu'à 999.999 unités - Volume partiel en mesures différentes: litres, gallons USA, gallons Imp. - Sélection des impulsions pour adaptation calibrage de liquides ayant des températures ou une viscosité différentes - Sélection des impulsions pour débitmètres de 1/2" a 4".

ELEKTRONISCHER DURCHFLUSSMESSER mit eingebautmen Display, Batteriespeisung

DURCHFLUSSMESSER. Körper aus rostfreiem Stahl 316. Flügelrad aus rostfreiem Stahl - Rotoren und Träger mit rostfreien Lagern aus Graphit oder Keramik.

DISPLAY DES DURCHFLUSSMESSERS. Es kann anzeigen: versprühtes Summenvolumen (mit Nullstellung) bis 999.999 Einheiten - Teilvolumen in verschiedenen Maßeinheiten: Liter, Gallonen USA, Imperial Gallonen - Impulseinstellung zur Anpassung von Flüssigkeiten mit verschiedener Temperatur und Viskosität - Impulseinstellung der Durchflußmessersmaße von 1/2 bis 4".